

**史帝娜多用途食品級潤滑油 M**

**Stella Food Oil M ISO 22,32,46,68,100**

澳洲史帝娜食品級潤滑油是現今在澳洲取得最多食品級NSF認證產品的公司，它所有產品都通過危害分析重要管制點(HACCP)及優良藥品製造標準(GMP)，確保食品加工廠能安全地使用它們的產品。

史帝娜多用途食品級潤滑油M可用在食品、飲料及藥品生產時可能偶然接觸食物的情況，它以高純度的礦物油為基礎油配以高純度添加劑，使史帝娜全合成食品潤滑油可以用於液壓、壓縮機、氣動、真空泵、軸承等不同的作業系統。它含特殊添加劑可以增強循環潤滑作用。

優點:

- ✓ 在高效抗磨
- ✓ 熱穩定
- ✓ NSF H1的標準
- ✓ 不含鋅
- ✓ 防銹、抗氧化
- ✓ 防止細菌及霉菌在油中生長



**使用方法**

史帝娜多用途食品級潤滑油M適用於符合設備製造商規格的ISO等級的設備系統。遵循製造商的說明。在用史帝娜全合成多用途食品級潤滑油補充之前清除先前油的系統是很重要的。

**物理特性**

ISO		22	32	46	68	100
外觀	ASTM D4176	清澈透明液體				
基礎油		礦物油				
密度@15.6°C ,Kg/L	ASTM D4052	0.83	0.838	0.843	0.85	0.852
動力黏度@40°C ,Cst	ASTM D445	19.7	32	47	73	100
動力黏度@100°C ,Cst	ASTM D445	4.3	5.4	6.9	9.2	11.1
黏度指數	ASTM D2270	102	102	102	101	101
閃點°C (COC)	ASTM D92	>190	>200	>210	>220	>220
傾點°C (最多)	ASTM D97	-18	-12	-10	-9	-9
葉片泵測試，總質量損失, mg	ASTM D7043	<15	<15	<15	<15	<15
防銹性能	ASTM D665-B	通過	通過	通過	通過	通過
水分離(分鐘)	ASTM D1401	30	30	30	30	30

**注意事項**

1. 如有其他問題，請參考史帝娜H1 食品級潤滑油的物料安全資料表。
2. 此為中文譯本，以英文版本為準。

