

史帝娜全合成食品級齒輪油FG
Stella Gear Oil FG

澳洲史帝娜食品級潤滑油是現今在澳洲取得最多食品級NSF認證產品的公司，它所有產品都通過危害分析重要管制點(HACCP)及優良藥品製造標準(GMP)，確保食品加工廠能安全地使用它們的產品。

史帝娜全合成H1食品級齒輪油FG，特別適用於齒輪箱和減速裝置的潤滑。史帝娜全合成食品級齒輪油FG含有特殊添加劑，可延長添加時間。全系列黏度確保適合不同大小的齒輪機箱。

優點:

- ✓ 極佳氧化穩定性，延長潤滑劑壽命
- ✓ 不受水的影響破乳可確保水與油的完全分離
- ✓ 滲透性高，增強起動抗磨力
- ✓ 極高黏度指數

使用方法

對於減速器和減速器 - 確保變速箱製造商的潤滑油等級符合使用建議的ISO等級。為獲得最佳性能，請排除先前潤滑劑的齒輪箱。

物理特性

ISO	標準	150	220	320	460	680	1000
外觀	ASTM D4176	清澈透明液體					
基礎油		PAO				混合全合成	
動力黏度@40°C ,Cst	ASTM D445	149	218	322	458	678	998
黏度指數	ASTM D2270	148	143	148	145	150	152
抗乳化 60/90 min.	ASTM D1401	40-40-0					
沉降後發泡	ASTM D892	無					
銅板腐蝕	ASTM D130	1b	1b	1b	1b	1b	1b
通過FZG齒輪磨損階段		12	12	12	12	12	12
閃點°C (COC) (最低)	ASTM D92	240	240	250	260	265	265
傾點°C (最少)	ASTM D97	-35	-35	-32	-30	-30	-30

注意事項

1. 如有其他問題，請參考史帝娜H1 食品級齒輪油的物料安全資料表。
2. 此為中文譯本，以英文版本為準。

